

CAMERĂ FUMIGENARE CA-PRO-90-CF

- o cameră de fumigenare cu cianoacrilat prietenoasă cu mediul pentru amprente latente -



FUME  CARE

MINISTERUL JUSTITIEI
BEREA CHRISTINA MINERVA
TRADUCĂTOR AUTORIZAT
Autorizație. Nr. 8813
Lb. ENGLEZĂ

CAMERĂ FUMIGENARE CA-PRO-90-CF

Camera de fumigenare cu cianoacrilat este utilizată pentru relevarea amprentelor latente de pe orice suprafață neporoasă într-un mediu controlat și sigur.

Proiectarea cu recirculare filtrată face ca unitatea să fie gata de utilizare, fără a fi necesară montarea tubulaturii pentru folosire sau instalare. Vaporii de cianoacrilat sunt îndepărtați folosind un sistem eficient de filtru de carbon, nepermițându-le substanțelor toxice să fie eliberate în încăperea. Nu are tubatură și este mobilă, permițând mutarea și transportul unității cu ușurință.

Afișajul electronic ușor de folosit afișează toți parametrii ciclului de procesare și orice ajustări la valorile presetate se pot realiza cu ușurință. Este inclus și un port USB. Datele de la finalul fiecărui ciclu sunt stocate pe un card SD și pot fi descărcate pe un drive USB.

Cianoacrilatul este amplasat pe o placă fierbinte în interiorul camerei, iar probele pot fi poziționate cu ușurință folosind tijele de suspendare reglabile. Pornirea ciclului declanșează sistemul automat care controlează temperatura plitei de încălzire, umiditatea, ventilatorul pentru circulare internă, durata ciclului, luminile, poziția ușii cu ciclul de închidere și purjare cu sistem de oprire de urgență.

CONTROL ELECTRONIC PROGRAMABIL HMI



Sistemul electronic de control include pe ecran funcții facile pentru a programa ciclul de purjare, anulare manuală a contactului, timp de contact și setările pentru senzorul RH, care sunt ușor de calibrat și permit de asemenea setarea unor noi valori.

Opțiunea Lumină UV este de asemenea disponibilă pentru decontaminarea camerei, valorile de timp putând fi programate cu ajutorul panoului de control existent.



SPECIFICAȚII

Nr. catalog	CA-PRO-90-CF (cu filtru de carbon)
Dimensiuni (LxIxH)	900 x 750 x 1980
Dimensiuni int. aprox., mm.	820 x 630 x 1270
Flux de aer (m3/h)	250m3/Hr
Filtru bumbac RH	1
Filtru carbon	1
Sursă de curent electric	Monofază 220v 50Hz
Zgomot (dBa)	<55
Înterupătoare	Pornire/Oprire și Pornire/Oprire lumină
Monitorizare	Afișaj electronic cu control reclaj încălzire /Indicator închidere
Port USB	Port USB pentru transferul fișierelor pe drive USB
Iluminare	Lumină LED albă (suplimentar UV opțional)
Extragere	Filtru de carbon cu ventilator pentru centrifugare cu zgomot redus
Construcție	Oțel acoperit cu pulbere epoxidică albă, sticlă securizată laminată

Vedere interioară



Toate funcțiile operaționale și de întreținere se realizează frontal

CONSUMABILE

Consumabile	Nr. catalog
Rezervă Filtru bumbac RH	Filtru bumbac CA-RH
Rezervă senzor RH	Senzor temperatură înaltă CA-RH
Rezervă filtru carbon	CA-001
Rezervă pre-filtru	CA-PRF

Proiectat și fabricat în Marea Britanie

Proiectat și produs în fabrica noastră acreditată Merseyside ISO 9001

